

便携式 3D 测量解决方案



江门市方美科技有限公司 JIANGMEN FORMI TECHNOLOGY CO.,LTD







HandySCAN3D >™

当精确性、多功能性、 便携性相结合

HandySCAN 3D™ 产品系列成熟可靠, 是受专利保 护的计量级 3D 扫描仪。采用高效可靠的方式随时 随地对物理对象进行精确 3D 测量, 经过优化, 旨在 满足设计、制造以及计量专业人士的需求。

HandySCAN 3D 便携、精确、易用, 快速测量的同时 亦可采集高质量的测量数据。其运行不受环境变化 或部件移动的影响, 因而成为质量保证和产品开发 应用的理想工具。



精度 0.025 mm



扫描至生成网格 只需数秒



ISO 17025 认证



全球支持



扫描区域广



专利技术





- 2 外加一条直线 轻松采集难触及区域
- **③ 蓝色激光技术** 高分辨率
- 彩色指示器 最大化扫描性能
- **⑤ 多功能按钮** 快速访问高频使用的软件功能
- **③** 人体工程学 和时尚外观设计 出色的用户体验



不论测量安装质量以及用户经验如何, HandySCAN 3D 始终可实现精确测量,同时提供高分辨率和可追踪结果。以动态参考为特点,扫描仪和部件都可在测量期间移动,且依然可以确保扫描精确、高质量。

精度

0.025 mm

体积精度

 $0.020 + 0.040 \, \text{mm/m}$

可靠验收测试

依据 VDI/VDE 2634 第3部分标准 ISO 17025 认证实验室

细节高分辨率

本手持式 3D 扫描仪是一款独立操作的设备, 无需使用三脚架或外部 跟踪设备即可操作。可装入小型手提箱、随处携带、在任何环境条件下使用, 性能不会受到影响。

轻量

0.94 kg

动态参表

扫描期间被测量物体和扫描仪都可以自由移动

可裝入手提箱

可将其携带到任何所需的地方

HandySCAN 3D 测量解决方案拥有用户友好型界面和人体工程学设计,学习周期短。具备多功能性,一台设备可实时扫描不同的物体尺寸和表面类型。

即插即用

用户界面简单和实时可视化网格

一台设备即可满足所有需求

复杂严苛表面采集

HandySCAN 3D 扫描仪以多条激光十字线和自动网格生成为特点,可实现从安装、扫描到存档的快速工作流。

即时网格

直接可用的文件

高测量速率

高达 1,300,000 次测量/秒

11条激光十字线扫描区域

快速安装

安装运行可在 2 分钟内完成

技术规格

为专业级应用提供具备 TRUaccuracy™、TRUsimplicity™、TRUportability™ 以及真正快速测量特性的创新技术。

	HandySCAN 307™	HandySCAN BLACK™	HandySCAN BLACK™ I Elite
精度(1)	高达 0.040 mm	0.035 mm	0.025 mm
体积精度 ⁽²⁾ (基于部件尺寸)	0.020 mm + 0.100 mm/m	0.020 mm + 0.060 mm/m	0.020 mm + 0.040 mm/m
体积精度 (采用 MaxSHOT Next™ l Elite) ⁽³⁾	0.020 mm + 0.015 mm/m		
测量分辨率	0.100 mm	0.025 mm	
网格分辨率	0.200 mm	0.100 mm	
测量速率	480,000 次测量/秒	800,000 次测量/秒	1,300,000 次测量/秒
光源	7条红色激光十字线	7条蓝色激光十字线	11 条蓝色激光十字线 (外加 1 条直线)
激光类别		2M (对人眼安全)	
扫描区域	275 x 250 mm	310 x 350 mm	
基准距		300 mm	
景深	250 mm		
部件尺寸范围 (推荐)	0.1 – 4 m	0.05 – 4 m	
软件	VXelements		
输出格式	.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf		
兼容软件	3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault (CATIA V5 and SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX and Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage)		
重量	0.85 kg	0.94 kg	
尺寸(长 x 宽 x 高)	77 x 122 x 294 mm	79 x 142 x 288 mm	
连接标准		1 X USB 3.0	
操作温度范围	5−40 ℃		
操作湿度范围 (非冷凝)	10-90%		
认证	符合EC标准(电磁兼容性指令、低电压指令),可与充电电池(如果适用)、IP50 WEEE 兼容		
专利	CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X		

- (1) HandySCAN BLACK 和 HandySCAN BLACK | Elite (ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能进行评估。 HandySCAN 307: 校准球体的标准件直径测量的典型值。
- (2) HandySCAN BLACK 和 HandySCAN BLACK | Elite (ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。在工作范围内借助可追踪长度标准件从不同位置和方向进行测量,来评估球体间距误差。 HandySCAN 307: 校准长度标准件球体间距测量值。
- (3) 使用 MaxSHOT 3D 时, 系统的体积精度不可高于所选系统和模型的默认体积精度。

FNRMi

江门市方美科技有限公司 JIANGMEN FORMI TECHNOLOGY CO.,LTD

地址: 江门市蓬江区发展大道4号摩 根国际商业1栋501室

邮编: 529000

电话: 0750-3882780 13709619631

传真: 0750-3882782

formi8@163.com www.formi.com.cn

handz

江门市汉正工业产品设计有限公司

地址:江门市蓬江区发展大道4号摩根国际商业1栋502室

邮编: 529000

电话: 0750-3882780 13709619631

传真: 0750-3882782

handz868@163.com www.handz.net.cn

handz

一州汉正工业设计有限公司 JGUANGZHOU HANDZ INDUSTRY DESIGN CO.,LTD

地址: 广州市天河区五山路 371 号之一主楼 613 (华南理工南侧门中公教育大厦)

邮编: 510000

电话: 020-81492009 13709619631

传真: 020-38550113

handz868@163.com www.handz.net.cn